


通訊轉換器

EPC-402
RS-232 to RS-422/485

e-P132



訂購資訊

包裝內容：

- e-P132 x 1
- 產品光碟 x 1
- 變壓器(選購配件) x 1

BF-430



訂購資訊

包裝內容：

- BF-430 x 1
- 線 x 1
- 手冊 x 1
- 變壓器(選購配件) x 1

功能特色

- 最大傳輸距離可達4000英尺(1200公尺)。
- 採光耦合隔離設計，強化系統安全性。
- 具靜電放電防護設計，以確保資料傳輸不受干擾。
- 支援電源和資料傳輸顯示。

訂購資訊

包裝內容：

- EPC-402 x 1
- 線 x 1
- 變壓器(選購配件) x 1
- 手冊 x 1

規格

電源供應	DC9V~12V 300mA (max)
傳輸速率	9600bps-N-8-1
單一獨立電壓	500V DC (max.)
消耗功率	1.2W (max)
工作溫度	-20° C ~ 55° C / -4° F ~ 131° F
相對濕度	5%~90%
接頭規格	DB9-Connector

功能特色

- 門禁考勤系統網路化。
- 提供各自獨立的RS-232和RS-485至Ethernet的高速資料傳輸轉換功能。
- 軟體使用Windows提供WINSOCK SDK。
- 提供產品IP設定Utility。
- 高速10/100Mbps TCP/IP轉換功能。
- 具Watchdog功能，以確保主機能維持正常運作。
- 具CE，FCC認證。

規格

處理器	32 Bit
内存容量	2 MB (1M x 16bits)
ROM	128KB
接頭規格	LAN: RJ-45 Connector COM: RS-232 / RS-485
輸入電源	DC 9V, 500mA (max)
消耗功率	4.5W (max)
傳輸速率	300bps ~ 115.2Kbps-N-8-1
工作溫度	-20° C ~ 55° C / -4° F ~ 131° F
相對濕度	5%~95% (在不凝成水滴的狀態下)
體積	115mm(W) x 70mm(D) x 30mm(H)
重量	150g +/- 5%

功能特色

- 門禁考勤系統網路化。
- 提供各自獨立的RS-232和RS-485至Ethernet的高速資料傳輸轉換功能。
- 軟體使用Windows提供WINSOCK SDK。
- 提供產品IP設定Utility。
- 高速10/100Mbps TCP/IP轉換功能。
- 具Watchdog功能，以確保主機能維持正常運作。
- 具CE，FCC認證。

規格

處理器	16-bit RISC
内存容量	2 MB (1M * 16bits)
ROM	128KB
通訊介面	LAN: RJ-45 Connector COM: RS-232 / RS-485
輸入電源	DC 9V, 500mA (max)
消耗功率	4.5W (max)
傳輸速率	300bps~115.2Kbps-N-8-1
工作溫度	0° C~50° C / 32° F~122° F
相對濕度	5%~95% (在不凝成水滴的狀態下)
體積	75mm(W) x 97mm(D) x 27mm(H)
重量	165g ± 5%