

EPC-402 / EPC-406 通訊轉換器



EPC-402



EPC-406

EPC-402 RS-232 to RS-485 通訊轉換器特性

- 最大傳輸距離可達 4000 英尺 (1200公尺)。
- 採光藕合隔離設計，強化系統安全性。
- 支援電源和資料傳輸顯示。

EPC-406 USB to RS-422/485 通訊轉換器特性

- USB1.1、1.0標準，向上相容 USB2.0
- 支援 RS-422/485 通訊介面
- 具光電隔離保護 (隔離電壓2.5KVrms /500VDC絕緣)
- RS-485 提供防雷、浪湧、+/-15KV ESD保護
- 通信速率：300-115.2KBPS
- USB 埠直接供電，無需外接電源
- 使用環境：-10°C 到 60°C，相對濕度為20%到95%
- 支持Windows95/98/2000/XP/Vista /Vista x64

規格

型號	EPC-402	EPC-406
電源供應	DC9V ~ 12V 300mA(max)	300-115.2 Kbps
傳輸速率	9600 bps-N-8-1	USB 2.0
單一獨立電壓	-	2.5KVrms / 500VDC
消耗功率	1.2W (max)	USB powered
工作溫度	-20°C ~ 55°C / -4°F ~ 131°F	-10°C - 60°C
相對濕度	5% ~ 9%	20%-95%
體積	54 x 120 x 26 mm (LxWxH)	95 x 62 x 28 mm (LxWxH)
重量	230g	70g ±5%

訂購資訊

包裝內容：：
1pc/inner box

- EPC-402 or EPC-406 x 1
- Cable x 1
- 快速安裝手冊 x 1
- Optional Power Adaptor

FM-300 指紋讀取機



功能特色

- 500DPI高畫質
- 光學式指紋感應模組耐用且防刮
- 採用標準USB2.0能迅速擷取指紋
- 易安裝，隨插即用

規格

指紋模組	光學式
指紋登入時間	<= 1 秒
通訊介面	標準USB 2.0
工作溫度	-10~50°C
尺寸	40mm x 77mm x 70.5 mm
重量	100g

訂購資訊

包裝內容：

- FM-300 x 1
- 指紋發卡管理光碟 x 1