

HAC-710F 系列 單機型指紋門禁控制主機



功能特色

- 窄版外型設計，適合安裝於寬度較窄的門框上。
- 標準版提供950人指紋管理 (每人具兩枚指紋,共1,900枚指紋)
- 比對速度快，準確，並且支援1:N、1:1等比對功能，指紋比對及設定時具語音提示功能。
- 提供20,000組合法卡及40,000筆事件記錄容量。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 提供主機單機新增/刪除功能，可單機新增使用者無時段管制權限或刪除使用者權限。
- 提供讀卡開門、密碼開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HAC-710PMF/PMF-WR)
- 提供128組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供持續開門時段設定功能。
- 可接T2/W26介面副讀卡機，並支援多種解碼模式設定。
- 可設定副讀頭密碼檢查時段及副讀頭不管制時段。
- 提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 提供內建TCP/IP連線模式，供電腦連線管理設定。
- 具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，可同時輸出警報事件。
- 提供2組假日表，每組假日表有100個假日。
- 支援重複刷卡檢查功能，並支援重複刷卡檢查秒數設定。
- 可設定PushButton、DoorSensor之N.O./N.C.準位及門磁偵測時間。
- 支援遠端開門、強制控門功能。
- 提供IP65防護等級。(HAC-710PEF-WR/PMF-WR)



指紋辨識



門禁管制



觸摸按鍵



防護設計 (-WR)

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

規格

型號	HAC-710PEF	HAC-710PMF	HAC-710PEF-WR	HAC-710PMF-WR
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	5 cm	3 cm	5 cm	3 cm
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)			
輸入點	3 組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)			
輸出點 (內置)	1 組電鎖或門鈴輸出			
輸出點 (外接)	2 組擴充輸出 (電鎖, 警報或響鈴可由外接的ACU-30 輸出)			
合法權限	20,000組			
事件記錄	40,000筆			
指紋容量	950人 (每人兩枚指紋共1,900枚)			
辨認模式	1 : 1 / 1 : N			
指紋驗證速度	1 : 1 <= 1秒 ; 1 : 1,000 <= 1秒			
誤認率(FAR)	<=0.001%			
拒認率(FRR)	<=0.01%			
指紋採集器	光學式讀取器 (Optical CMOS Sensor)			
LED 顯示器	電源 / 輸出 指示燈			
按鍵	12 Key (0~9, *, #) ("*"門鈴) (觸摸式)			
計時裝置	有			
音頻提示	蜂鳴器			
通訊介面	TCP/IP			
傳輸速率	TCP/IP : 10/100 Mbps			
防護設計	N/A	N/A	IP65	IP65
電源輸入	DC 12V			
消耗電流	500mA (max. 不含副讀卡機)			
工作溫度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F			
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)			
體積(mm)	219 (L) x 49 (W) x 47 (H)			

系統架構

